

DOZOWNIKI I MIESZALNIKI-DOZOWNIKI

WODY



Dozownik DMG



Dozownik DM



Mieszalnik dozownik DMT- MA

Przeznaczenie: urządzenia przeznaczone są do automatycznego dozowania wody w ilości zaprogramowanej (dozowniki) oraz dodatkowo mieszania wody „zimnej” z „ciepłą” (mieszalnik–dozownik) w celu uzyskania wody o pożądanej temperaturze zgodnej ze stosowaną technologią produkcji

Programowanie: elektroniczne

A. Dozowniki wody

Model	DMG	DM
Zasada działania	współpracuje ze schładzaczem bez pompy lub z pompą	współpracuje wyłącznie ze schładzaczem wyposażony w pompę
Ilość wody możliwa do zaprogramowania	0,1 – 99,9 l	1 – 999 l
Skala	0,1 l	1 l
Tolerancja	+ / - 2%	
Temperatura wody doprowadzonej	0 – 35° C	
Temperatura otoczenia	+2 / +50° C	
Wydajność nominalna	500 l / h p-0,03 bars	1000 l / h p-2 bars
Zasilanie	240 V mono	
Wymiary w mm:	szer. 255 x głęb. 100 x wys. 315	szer. 355 x głęb. 170 x wys. 315
Opcja : zakres dozowania od 0,1 do 99,9 l	tak	tak

B. Mieszalnik-dozownik wody

Model	DMT-MA
Ilość wody możliwa do ustawienia Opcja:	1- 999 l 0,1 – 99,9 l
Skala	1 l
Tolerancja	+ / - 2%
Wyświetlacz temperatury wody płynącej	tak
Regulator termostatyczny pozwalający regulować temperaturę wody płynącej w zakresie od 1 do 35° C przez automatyczne mieszanie wody zimnej płynącej ze schładzacza z wodą ciepłą z instalacji	tak
Regulacja mieszania wody ciepłej i zimnej za pomocą pokrętła i wyświetlanie wartości temperatury na wyświetlaczu	tak
Warunki użytkowania: - wejście wody zimnej - wejście wody ciepłej - temperatura wody na wyjściu - temperatura otoczenia - wydajność	0 – 1° C 40 – 60° C 0 – 35° C 2 – 50° C 1000 l/h p- 2 bars
Zasilanie	240 V mono
Wyposażenie: - wąż elastyczny z zaczepem do miesiarki - regulator ciśnienia na wejściu	tak tak
Wymiary w mm :	szer. 420 x głęb. 185 x wys. 430
Opcje: - sonda dla mierzenia temperatury ciasta - programator skalujący precyzję do 0,1 l przy dozowaniu od 0,1 do 99,9 l	tak tak