

Piec wsadowy elektryczny z wbudowanym podnośnikiem



Charakterystyka:

Ilość pięter: 3, 4 lub 5

Ilość drzwi / piętro: 1

Szerokość drzwi: 900 mm

Głębokość komory wypiekowej: 1600 mm

Pow. wypiekowa: 4.3 m², 5.8 m², 7.2 m²

Front, okap wyciągu, blat stołu i obudowa wykonane z inoxid

Podnośnik : prosty w obsłudze - wykonany z inoxid

2. biegowy wentylator wyciągowy

Doskonała wzmocniona izolacja wykonana z paneli z włókna wysokiej jakości

3. strefowa regulacja temperatury grzania góry i dołu - na każdym piętrze

Wydajny system zaparowania zintegrowany z komorą wypiekową (3 grzałki zapewniają systemowi zbilansowanie i gwarantują jego niezawodność)

Oświetlenie halogenowe komór

Model	Pow. wypiekowa w m ²	Moc w kW	Ilość pięter	Ilość drzwi	Szer. drzwi w mm	Głęb. komory wypiekowej w mm	Wym. pieca sz. x gł. x wys. w mm	Wys. zakotwiczenia podnośnika w mm
S31E916DE	4,3	29,5	3	1	900	1600	1970x2540x2205	827
S41E916DE	5,7	39	4					551
S51E916DE	7,2	48,5	5					275

Drzwi wykonane ze szkła hartowanego łatwe do demontażu i ponownego montażu

Charakterystyka techniczna: