

## Piec wsadowy rurowy na ramie metalowej



### Charakterystyka:

- Powierzchnia wypiekowa: od 5,9 do 22,3 m<sup>2</sup>
- Ilość pięter : 3 lub 4
- Ilość drzwi : 2 lub 3
- Wysokość otworu drzwi dla pieca 3 piętrowego : 2 dolne piętra 220 mm, górne piętro 250 mm
- Wys. otworu drzwi dla pieca 4. piętrowego : 190 mm
- Szerokość drzwi : 610 i 760 mm
- Głębokość komór: 1650, 2050 i 2450 mm
- Elektromechaniczny panel sterowania
- Drzwi opuszczane ze szkła hartowanego, 1 szyba dla każdych drzwi
- Z lub bez przewodnicy podnośnika (do określenia przy zamówieniu)
- Rurowy system grzewczy
- Front, okap wyciągu, stół i obudowa pieca wykonane z inoxidu.
- Okap i wentylator wyciągu pary.
- Podwójne oświetlenie na każdym piętrze.
- Zasilanie : gaz, olej lub drewno.
- Panel sterowania z prawej lub lewej strony (do określenia przy zamówieniu).
- Doskonała izolacja z wełny mineralnej.
- Rurki Mannesmana (gwarancja 10 lat) – testowane ciśnieniem 300 bar w obwodzie zamkniętym.
- Zrywanie pary na każdym piętrze.
- Wtrysk pary sterowany elektrozaworami (z wyjątkiem pieca z frontem z cegieł)

**Opcje:**

- Stylowy front wykonany z cegieł i miedzi
- Elektryczne górne piętro
- Dodatkowe piętro elektryczne
- Podnośnik załadowniczy

**Charakterystyka techniczna:**

<b>Model</b>	<b>Pow. wypiek. w m<sup>2</sup></b>	<b>Ilość pięter</b>	<b>Ilość drzwi</b>	<b>Szer. drzwi w mm</b>	<b>Głęb. komory w mm</b>	<b>Szer. pieca w mm</b>	<b>Głęb. pieca z okapem w mm</b>	<b>Wys. pieca w mm</b>
SM32616	5,9	3	2	610	1650	1800	3140	2660
SM32620	7,4	3	2	610	2050	1800	3540	2660
SM32624	8,9	3	2	610	2450	1800	3940	2660
SM32716	7,2	3	2	760	1650	2080	3140	2660
SM32720	9,1	3	2	760	2050	2080	3540	2660
SM32724	10,9	3	2	760	2450	2080	3940	2660
SM33616	8,9	3	3	610	1650	2420	3140	2660
SM33620	11,1	3	3	610	2050	2420	3540	2660
SM33624	13,3	3	3	610	2450	2420	3940	2660
SM33716	10,9	3	3	760	1650	2840	3140	2660
SM33720	13,6	3	3	760	2050	2840	3540	2660
SM33724	16,4	3	3	760	2450	2840	3940	2660
SM42616	7,9	4	2	610	1650	1800	3140	2660
SM42620	9,9	4	2	610	2050	1800	3540	2660
SM42624	11,9	4	2	610	2450	1800	3940	2660
SM42716	9,7	4	2	760	1650	2080	3140	2660
SM42720	12,1	4	2	760	2050	2080	3540	2660
SM42724	14,5	4	2	760	2450	2080	3940	2660
SM43616	11,9	4	3	610	1650	2420	3140	2660
SM43620	14,8	4	3	610	2050	2420	3540	2660
SM43624	17,8	4	3	610	2450	2420	3940	2660
SM43716	14,5	4	3	760	1650	2840	3140	2660
SM43720	18,2	4	3	760	2050	2840	3540	2660
SM43724	22,3	4	3	760	2450	2840	3940	2660