

UBIJACZKA



**Redukcja
z narzędziami**



Podgrzewacz

Charakterystyka:

Urządzenie dostępne w wersjach – 10, 20, 40, 60, 80, 100 l

Ilość biegów: 3 (dla 40, 60, 80 l) lub 4 (dla 40, 60, 80, 100 l) lub z zastosowaniem wariatora

Redukcje pojemności

Dzieża – wykonana z inoxid

Podgrzewacz dzieży (opcja)

Charakterystyka techniczna

Model	Poj. kott a	Ilość biegów	Moc w kW	Wymiary szer./ głęb./ wys. w mm
Wersja stołowa (wariator prędkości + zegar)				
T10 B	10	wariator		
T20 B	20	wariator		
Wersja stacjonarna (silnik 3. biegowy, przełączanie biegów mechaniczne – bez zatrzymywania maszyny)				
T40	40	3	2,2	600 x 900 x 1450
T60	60	3	3,0	700 x 1000 x 1570
T80	80	3	5,5 / 7,5	940 x 1100 x 1680
Wersja stacjonarna – modele cyfrowe SP (panel sterowania cyfrowy, czasomierz, dioda funkcjonowania, 3. biegi, wybieranie biegów – bez zatrzymywania maszyny)				
T40 SP	40	3	2,2	600 x 900 x 1450
T60 SP	60	3	3,0	700 x 1000 x 1570
Wersja stacjonarna – modele SP 4I (panel sterowania cyfrowy, czasomierz, dioda funkcjonowania 4 biegi wybierane bez zatrzymywania maszyny lub uruchamianie stopniowe z wizualizacją)				
T40 SP 4I	40	4 wariator	2,2	600 x 900 x 1450
T60 SP 4I	60	4	3,0	700 x 1000 x

				1570
T80 SP 4I (elektryczne podnoszenie kotła)	80	4 wariator	5,5 / 7,5	940 x 1100 x 1680
T80 SP 4I (elektryczne podnoszenie kotła – silnik 7,5 kW)	80	4 wariator	7,5	940 x 1100 x 1680
T100 SP 4I (elektryczne podnoszenie kotła)	100	4 wariator	7,5	940 x 1100 x 1800