

MODEL :

DMT-PROG (AUTOMATYCZNY)



CHARAKTERYSTYKA UŻYTKOWA

- Ilość wejść wody : 2 lub 3
- Zakres temperatury wody na wejściu : 1 – 65°C
- Zakres temperatury wody na wyjściu : 1 – 65°C
- Zakres dozowania : 0,1 – 999,9 l
- Jednostka dozowania : 0,1 l
- Wydajność : 15 l / min. (w opcji 35 lub 60 l / min.)
- Precyzja dozowania : +/- 1%
- Ciśnienie wody na wejściu : 2 bary
- Panel sterowania : programowany ekran dotykowy 3,5" (50 programów)
- Temperatura otoczenia : 2 – 50°C
- Zasilanie : Mono 240 V / 50 – 60 Hz,
- Wymiary : szer. 501 x głęb. 220 x wys. 810 mm,
- Waga : 35 kg

Uwaga : Mieszalnik-doźownik wody DMT –PROG współpracuje wyłącznie ze schładzaczami wody wyposażonymi w pompę.

OPCJE :

- Wydajność : 35 l / min. lub 60 l / min
- Porty komunikacyjne : RS232
RS485
Połączenie Ethernet

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA :

MODEL	DMT-PROG 15-25-2V	DMT-PROG 15-25-3V	DMT-PRO 20-35-2V	DMT-PROG 20-35-3V
Ilość wejść wody	2	3	2	3
Wydajność (l / min.)	15	15	35	35
Rodzaj wejść wody	chłodna / ciepła	chłodna / ciepła / miejska	chłodna / ciepła	chłodna / ciepła / miejska
Zakres temperatury wody na wejściu (°C)	1 – 65	1 – 65	1 – 65	1 – 65
Zakres temperatury wody na wyjściu (°C)	1 – 65	1 – 65	1 – 65	1 – 65
Zakres dozowania (l)	0,1 – 999,9	0,1 – 999,9	0,1 – 999,9	0,1 – 999,9
Wymiary : szer. x głęb. x wys. (mm)	501 x 220 x 810	501 x 220 x 810	501 x 220 x 810	501 x 220 x 810